

定做各种脚轮套管



万向轮
UNIVERSAL WHEEL

超市推车
THE SUPERMARKET CART


轻型脚轮
LIGHT-DUTY CASTER


美式脚轮
AMERICAN CASTER

电梯脚轮
THE ELEVATOR CASTER






重型脚轮
HEAVY DUTY CASTER


应用领域
APPLICATION AREA












一体轴承

产品 PRODUCT	材质 MATERIAL	内径 (d)mm	外径 (D)mm	内圈高度 (B)mm	外圈高度 (C)mm	用途 USE	
 08224130	碳钢 CARBON STEEL	8.1	22.2	41	30.5	美式胶 轮专用	
 08233118	碳钢 CARBON STEEL	8.1	23	31	18		
 10395830	碳钢 CARBON STEEL	10	39	58	30.3		
 10233833	碳钢 CARBON STEEL	10.1	23	38.5	33		
 10234132	碳钢 CARBON STEEL	10.1	23.3	40.5	23		





一体轴承							
产品 PRODUCT	材质 MATERIAL	内径 (d)mm	外径 (D)mm	内圈高度 (B)mm	外圈高度 (C)mm	用途 USE	
 10234132	碳钢 CARBON STEEL	10.1	23.3	41	32	美式胶 轮专用	
 12306247	碳钢 CARBON STEEL	12.1	30	62	47		
 12306255	碳钢 CARBON STEEL	12.1	30	62	55.5		
 12395230	碳钢 CARBON STEEL	12.1	30.3	52	39		
 104032	轴承钢 BEARING STEEL	10	32	40	14	医疗轮专用	




深沟球轴承

Bearing no 轴承型号	外形尺寸 Overall dimensions (mm)			Speed Rating (rpm) 极限转速		Load Rating 额定载荷 (kn)		单个重量 Weight (kg)
	d 内径	D 外径	B 宽度	Grease lubrication 脂润滑	Oil lubrication 油润滑	Dynamic Cr 动载荷	Static Cor 静载荷	
608	8	22	7	26000	36000	2.57	1.36	0.015
609	10	26	7	24000	32000	2.57	1.36	0.016
6000	10	26	8	22000	30000	4.55	1.97	0.019
6001	12	28	8	20000	26000	5.1	2.38	0.022
6002	15	32	9	19000	24000	5.58	2.85	0.03
6003	17	35	10	17000	21000	6	3.25	0.04
6004	20	42	12	16000	19000	9.38	5.02	0.069
6005	25	47	12	15000	18000	10.1	5.85	0.08
6006	30	55	13	13000	15000	13.2	8.3	0.12
6007	35	62	14	12000	14000	16	10.3	0.16
6008	40	68	15	9000	11000	15.34	10.85	0.18
6009	45	75	16	8000	10000	21.19	14.77	0.24
6010	50	80	16	7300	9200	22.05	16.21	0.26
6011	55	90	18	6300	8000	30.97	22.52	0.37
6012	60	95	18	6000	7500	31.65	24.22	0.39
6013	65	100	18	5800	7200	32.23	24.72	0.42
6014	70	110	20	5400	6400	38.72	30.3	0.59



深沟球轴承


Bearing no 轴承型号	外形尺寸 Overall dimensions (mm)			Speed Rating (rpm) 极限转速		Load Rating 额定载荷 (kn)		单个重量 Weight (kg)
	d 内径	D 外径	B 宽度	Grease lubrication 脂润滑	Oil lubrication 油润滑	Dynamic Cr 动载荷	Static Cor 静载荷	
6015	75	115	20	5100	6100	39.5	33.5	0.64
6016	80	125	22	4800	5800	47.5	40	0.86
6200	10	30	9	20000	26000	5.1	2.38	0.032
6201	12	32	10	19000	24000	6.82	3.05	0.037
6202	15	35	11	18000	22000	7.65	3.72	0.045
6203	17	40	12	16000	20000	9.58	4.78	0.065
6204	20	47	14	14000	18000	12.8	6.65	0.106
6205	25	52	15	13000	15000	14	7.85	0.128
6206	30	62	16	11000	13000	19.5	11.3	0.199
6207	35	72	17	9200	11000	25.7	15.4	0.288
6300	10	35	1	18000	24000	7.65	3.48	0.053
6301	12	37	12	17000	22000	9.72	5.08	0.06
6302	15	42	13	16000	20000	11.5	5.42	0.082
6303	17	47	14	15000	18000	13.5	6.58	0.115
6304	20	52	15	13000	16000	15.8	7.88	0.142
6305	25	62	17	11000	13000	20.6	11.3	0.232
6306	30	72	19	6600	12000	26.7	15	0.346
6307	35	80	21	8500	10000	33.4	19.3	0.457








非标轴承				
产品 PRODUCT	材质 MATERIAL	内径 (d)mm	外径 (D)mm	厚度 (B)mm
 无磁轴承	铜 COPPER	17	48	12
 滚针轴承尼龙保持器	轴承钢 BEARING STEEL	13	30	62
 非标6201	轴承钢 BEARING STEEL	12	36	11
 非标6200法兰	轴承钢 BEARING STEEL	外径 (mm) 30	法兰外径 (mm) 33	高度 (mm) 31
 脚轮套管	定做各种脚轮套管			



非标轴承					
产品 PRODUCT	材质 MATERIAL	内径 (d)mm	外径 (D)mm	内圈高度 (B)mm	外圈高度 (C)mm
 轴连轴承	轴承钢 BEARING STEEL	6	22	30	7
608X1					
 608X1	轴承钢 BEARING STEEL	8	22	20.3	7
 608/6ZZ	轴承钢 BEARING STEEL	6	22	10.5	7
 6200ZM	轴承钢 BEARING STEEL	10	30	10.6	9
 购物车轴承	轴承钢 BEARING STEEL	12	37	18	12



法兰轴承							
产品 PRODUCT	材质 MATERIAL	内径 (d)mm	外径 (D)mm	法兰外径 (D1)mm	内圈高度 (B)mm	外圈高度 (C)mm	
 F608ZZ	轴承钢 BEARING STEEL	8	22	25	7	7	
 FB6200	轴承钢 BEARING STEEL	10	30	33	11	9	
 FB6201	轴承钢 BEARING STEEL	12	32	35	12	10	
 FB6202	轴承钢 BEARING STEEL	15	35	38	15	11.5	
 FB6204	轴承钢 BEARING STEEL	20	47	55.5	19	14	



非标轴承

产品 PRODUCT	材质 MATERIAL	内径 (d)mm	外径 (D)mm	内圈高度 (B)mm	外圈高度 (C)mm
		32.5	48	厚度 (mm) 31	
滚筒输送线专用轮					
	轴承钢 BEARING STEEL	10.1	23.2	25	21
一体轴承					
	轴承钢 BEARING STEEL	8.1	28	37	23
一体轴承					



无动力滚筒传送带

